



**EL-HP156 片狀吸油棉**

- 只吸油，不吸水，只漂浮於水面上
- 吸收量約本身重量之20倍
- 可回收使用，降低成本
- 尺 寸：17"x19"x3/16"
- 包 裝：100片/箱
- 最大吸收量：37.5加侖/包




**EL-T100 捲狀吸油棉**

- 只吸油，不吸水，只漂浮於水面上
- 吸收量約本身重量之10倍
- 可回收使用，降低成本
- 尺 寸：38"x144"x3/8"
- 最大吸收量：84加侖/捲



**EL-T240 枕頭狀吸油棉**

- 只吸油，不吸水，只漂浮於水面上
- 吸收量約本身重量之10倍
- 可回收使用，降低成本
- 尺 寸：5"x14"x25"
- 包 裝：10個/箱
- 最大吸收量：35加侖/捲



**EL-T280 欄索狀吸油棉**

- 只吸油，不吸水，只漂浮於水面上
- 吸收量約本身重量之10倍
- 可回收使用，降低成本
- 尺 寸：5"Diax10'
- 包 裝：4條/包
- 最大吸收量：80加侖/包



**EL-P550DD 摺疊狀吸油棉**

- 只吸油，不吸水，只漂浮於水面上
- 吸收量約本身重量之20倍
- 可回收使用，降低成本
- 結合片狀、捲狀、枕頭狀、欄索狀四種形狀之特性，最適用於緊急洩露處理
- 尺 寸：5"x50'〈摺疊時〉、19"x50'〈攤開時〉
- 包 裝：3盒/箱
- 最大吸收量：31.5加侖/箱




**EL-C550DD 摺疊狀吸液棉**

- 結合片狀、捲狀、枕頭狀、條狀四種形狀之特性，具優異的耐藥性，可吸收大多數的化學液體，且不會與化學藥品起作用；耐強酸、強鹼處理，最適合危險液體洩漏之吸收。吸收量約為本身重量的20倍
- 尺 寸：5"x50'〈摺疊時〉、19"x50'〈攤開時〉
- 包 裝：3盒/箱
- 最大吸收量：31.5加侖/箱



**EL-P110 片狀吸液棉**

- 適用較小區域或少量的液體洩露處理
- 吸收量約為本身重量的10倍
- 尺 寸：11"x13"
- 包 裝：50片/盒；4盒/箱
- 最大吸收量：17加侖/箱



**EL-P300 枕頭狀吸液棉**

- 具優異的耐藥性，可吸收大多數的化學液體，且不會與化學藥品起作用；耐強酸、強鹼處理，最適合危險液體洩漏之吸收。吸收量約為本身重量的10倍
- 尺 寸：7"x15"
- 包 裝：16個/箱
- 最大吸收量：0.5加侖/個



**EL-P200 條狀吸液棉**

- 具優異的耐藥性，可吸收大多數的化學液體，且不會與化學藥品起作用；耐強酸、強鹼處理，吸收量約為本身重量的10倍
- 尺 寸：3"Diax12"
- 包 裝：12條/箱
- 最大吸收量：12加侖/箱



**EL-5313 Breg片狀吸液棉**

- 可吸收強腐蝕性化學液體、溶劑及油品，加厚型裁切增加吸收量
- 尺 寸：10"x13"
- 包 裝：100片/包
- 最大吸收量：11加侖/箱



**EL-5021 Breg枕頭狀吸液棉**

- 可吸收強腐蝕性化學液體、溶劑及油品，枕狀設計方便持續洩漏處理，表面特殊材質處理增加吸收速度及防止破損，附提帶方便使用
- 尺 寸：8"x11"
- 包 裝：30個/箱
- 最大吸收量：13加侖/箱



**EL-5003 Breg條狀吸液棉**

- 可吸收強腐蝕性化學液體、溶劑及油品，條狀設計方便圍堵洩漏液體，表面特殊材質處理增加吸收速度及防止破損，附提帶方便使用
- 尺 寸：φ3"x48"
- 包 裝：12條/箱
- 最大吸收量：12加侖/箱



**EL-01 緊急洩漏處理車**

- 內容物：
  - 片狀吸液棉 x50片
  - 枕狀吸液棉 x6個
  - 條狀吸液棉 x4條
  - 洩漏修補劑7" x2條
  - 管路修補片2"x5' x2包
  - 廢棄物處理袋75cmx90cm x5個
  - 半面罩式防毒面具x2組
  - 防酸鹼手套x2雙
  - 護目鏡x2付
- 尺寸：高105cm、寬48cm (全開寬85cm)


**EK-701 工作頭燈**

- 電池AA x 4個，燈泡2.4V，0.3A-0.5A


**EK-126 LED防水頭燈**

- 台製，4號電池 X 3個，燈泡2.4V，單一LED


**EK-201 手提充電手電筒**

- 免加水電池，充電約12小時，連續使用約2小時，長期未使用，兩個月至至少放電再充電一次


**ES-17PE/17PVC**
**交通三角錐**


- PE/PVE材質，本體螢光貼反光紙
- 高700mm底寬360x360mm
- 重量：PE-1.1 kg  
PVC-2.5kg


**ES-TA19 伸縮連桿**

- 收起時連耳環長度約125cm，拉長時約為210cm


**ES-01/02/03 警示帶**

- 01：高壓電0.1mm(厚)x20cm(寬)x200M(長)±5%
- 02：施工0.1mm(厚)x20cm(寬)x200M(長)±5%
- 03：地下管路0.1mm(厚)x150mmx200M(長)±5%


**ES-3045 指揮三角旗**

- 30cm x 45cm


**ES-TA915 施工三角旗**

- 13x20cmx700面(約150M長)


**EG-5019 風向袋**

- 210丹尼龍布，紅三節，白兩節，開口包覆藤條支撐，綁帶四條，尺寸Ø50x190cm


**EK-108 工地守則**

- 厚0.35mm，夾網PVC，寬175x高70 cm


**EK-PVC 施工標語貼紙**

- 背膠自黏PVC貼紙


**EL-42520 化學吸液棉**

- PP材質，可同時吸油及液體
- 吸收量約本身重量之10倍
- 吸後不變型
- 尺寸：40cmx25cm
- 包裝：80片/盒；4盒/箱


**EL-42455 吸油吸液枕**

- 可有效阻擋液體擴散或是外洩液體的集中處理適合用於油槽或油量特多區域吸收
- 尺寸：25cmx40cm
- 包裝：20個/箱


**EL-42515 吸油棉墊**

- 適用於吸收一般的油污溢出或大量外洩後的最後處理，可擰乾重複使用
- 尺寸：50cmx50cm
- 包裝：160片/箱


**EK-F60 工安旗**

- ◎F60：工安旗
- ◎F62：環保旗
- ◎F66：零災害旗
- 尺寸：寬140x高90cm



**EK-260 三段式LED指揮棒**

- 可調綠光、紅光、紅綠光閃爍三段
- 內19顆LED燈泡
- 指揮棒棒底有磁鐵，可吸附鐵件上
- ※不附三顆3號電池



**EK-777 交通指揮棒**

- 一號電池x 2個，長50cm，燈泡2.4V、0.5A，固定燈光



**EK-789/900 2段式指揮棒**

- 一號電池x2個，長54cm，可選擇固定燈光或五點閃爍



**EK-250 警示串燈**

- 全展開為13M內含10個燈罩



**EK-801 太陽能警示燈頭**

- 太陽能發電，白天充電，夜晚閃爍
- 11x17cm，使用12小時以上



**EK-120 蓄電池警示燈**

- AC充電線、110V，蓄電池6Vx 10A，一個
- 全高約117cm，重量約7.5kg



**EK-LEDS 感光警示燈頭**

- 感光式LED警示燈，內有6顆LED燈泡搭，配三角錐使用
- ※不含電池



**EK-LED LED警示燈頭**

- 感光LED警示燈，內有9顆LED燈泡，使用2顆1號電池，可連續使用7天，可放在三角錐搭配使用
- ※不含電池



**EK-HCX 太陽能感光警示燈頭**

- 感光式LED警示燈，內建電池，內有6顆LED燈泡，搭配三角錐使用



**EK-801TS 太陽能三腳架警示燈**

- 太陽能發電，白天充電，夜晚閃爍
- 高 88cm，重2.4 kg，使用12小時以上



**EK-8345 LED方向指示燈**

- 指示牌後方有8個磁鐵可吸附在油灌車、汽車及任何鐵器上，在突發狀況指示來車方向，電池2號x3個，也可接車上蓄電池
- 尺寸：50cmx100cm



**EK-503 照明燈**

- 電 壓：100V，50/60Hz
- 電 流：260MA
- 充電時間：24小時
- 電池規格：6V 4AH
- 照明時間：3小時



**EK-C4 325mm鎮暴手電筒**

- 美格光鎮暴手電筒(使用二號電池4個)
- 握把直徑：30mm
- 含電池重：0.58Kg
- 燭光度：14000
- 使用時間：9H



**EK-D4 375mm鎮暴手電筒**

- 美格光鎮暴手電筒(使用一號電池4個)
- 握把直徑：42mm
- 含電池重：1.2Kg
- 燭光度：15700
- 使用時間：16H



**EK-D6 495mm鎮暴手電筒**

- 美格光鎮暴手電筒(使用一號電池6個)
- 握把直徑：42mm
- 含電池重：1.5kg
- 燭光度：20500
- 使用時間：16H



**EK-SH35 緊急照明燈**

- 電 壓：100V，50/60Hz
- 電 流：0.2A
- 充電時間：48小時
- 電池規格：6V 4AH
- 照明時間：3.5小時


**EJ-02 交通反光背心**

- 白色網布長60x寬39cm，紅色反光條，面積5cmx250cm


**EJ-03 環保反光背心**

- V型螢光紅色網布長54x寬50cm，黃色反光條，面積5cmx310cm


**EJ-04 圓襟反光背心**

- 圓襟螢光紅色網布長65x寬50cm，黃色反光條，面積5cmx260cm


**EJ-106 團體背心**

- 有黏扣帶，可印字、工資另計


**EJ-12/15 藍網螢光背心**

- EJ-12：藍網黃條螢光 長55cmx寬50cm
- EJ-15：藍網白條螢光 長55cmx寬50cm


**EJ-09YE/09OR 反光肩腰帶**

- 09YE：黃色伸縮帶製成，穿戴舒適
- 09OR：橘色伸縮帶製成，穿戴舒適


**EJ-210R/21Y 3M反光條U型背心**

- 螢光橘色/黃色反光背心，100% 3M反光材料製成，反光材符合歐規EN471及美規ANSI107


**EJ-22Y/22OR 3M反光條V型背心**

- 螢光黃色/橘色反光背心，100% 3M反光材料製成，反光材符合歐規EN471及美規ANSI107


**EJ-230R 3M反光條防寒外套**

- 螢光橘色反光防寒外套(脫袖為背心)，100% 3M反光材料製成，反光材符合歐規EN471及美規ANSI107，內材為3M保溫棉，具有輕、薄、暖之特點


**EJ-06/07 黃色反光肩腰帶**


- 螢光黃色5cmx105cm 快速扣具


**EJ-25/08 反光袖套**

- 25：3M橘白色反光袖套
- 08：TC防水布料車四條黃色反光條


**EJ-55 反光手套**

- 指揮交通用手套


**EJ-A030 肩帶式護腰**

- 保護腰帶含肩帶
- 尺寸： S：28-32"
- M：32-38"
- L：38-47"
- XL：46-56"


**EJ-1042 督導臂章**

- 絨布印字高10cm，圓周42cm


**EJ-865 背心式救生衣**

- 使用EPE泡沫塑料充填，浮力約7.5kg
- 救生衣重量：約0.34kg


**EJ-880 救生圈**

- 使用聚氨酯塑料泡沫填充，外層為帆布，浮力約14.5kg
- 救生圈外徑約710mm，內徑約440mm，重量約1.5kg



**EI-123 手提電焊面罩**

- 材質：紙板



**EI-633P 頭戴式電焊面罩**

- 頭戴式、PP聚丙烯、可掀式鏡框
- 符合CE、ANSI、CAS標準
- ※不含鏡片



**EI-9100V 3M電焊面罩**

- 具有氣體導流閥設計，可有效降低面體內二氧化碳濃度及側窗設計增加使用者可視範圍
- 視窗44x92mm，適用於電焊及氣焊
- 電池壽命約1500小時



**EI-100V 3M液晶電焊面罩**

- 反應時間：0.1毫秒
- 8~12五級遮光度選擇，3號亮態遮光號，三級靈敏度調節



**EI-DA11L 電焊面罩**

- 頭戴式、PP聚丙烯材質，可掀式鏡框
- 符合CE、ANSI、CAS標準



**EI-A3 安全帽式彈簧鋁框**

- 固定於安全帽與面罩之間，三段掀開，外圈鋁材電鍍，內圈ABS塑鋼，後面由彈簧條固定
- ※A4：全鋁框
- ※AR4：電工帽全鋁框



**EI-B1 頭戴式頭盔**

- 頭盔部份由ABS一體成型，頭圈由尼龍材料製造，可調整大小，可配合寬300mm(FC25)/400mm(FC45)面罩使用



**EI-B1F 頭戴式頭盔組**

- 為B1+FC25組合，頭盔部份由ABS一體成型，頭圈由尼龍材料製造，可調整大小，可配合寬300mm(FC25)/400mm(FC45)面罩使用



**EI-AFC 安全帽式面罩組**

- 工程帽+A3鋁框+FC72面罩+C2下巴防護罩組成



**EI-A3F 安全帽式面罩組**

- 工程帽+A3鋁框+FC25面罩組成
- 寬300x高200mm



**EI-BFC 全包覆式面罩組**

- 大面積保護，須搭配FC72無鉛邊防塵面罩及C2下巴防護罩使用



**EI-K425 簡易型頭盔組**

- K4無旋鈕頭盔可搭配K25防塵、K28防熱、K28GN遮光，無鉛邊面罩使用



**EI-FC25/FC45 防塵面罩**

- PC材質，0.8x200x300/400mm包鋁邊，防塵、防液體噴濺、防輕衝擊，可調整弧度



**EI-FC28/FC48 防熱面罩**

- PC材質，1.0x200x300/400mm包鋁邊，防熱、防衝擊，可調整弧度



**EI-FC28G/FC480G 遮光面罩**

- PC材質，1.0x200x300/400mm綠色包鋁邊，濾光、防熱、防衝擊，可調整弧度



**EI-FC29/FC49 金屬網面罩**

- 200x300/400mm金屬網烤漆，防止反光、隔熱、除草及伐木用


**EI-32 工程安全帽**

- 符合CNS標準1336-Z3001規定
- ◎帽殼：耐衝擊ABS塑鋼材質
- ◎顏色：白、黃、橙、藍、橘紅、紅
- ◎印字：可加印公司名稱、標誌、編號或色條
- ◎工資另外計價


**EI-33 日式工程帽**

- 符合CNS標準1336-Z3001規定
- ◎帽殼：耐衝擊ABS塑鋼材質
- ◎顏色：白、黃、橙、藍、橘紅
- ◎印字：可加印公司名稱、標誌、編號或色條
- ◎工資另外計價


**EI-81 澳洲工程帽**

- 符合CNS標準1336-Z3001規定
- ◎帽殼：耐衝擊ABS塑鋼材質
- ◎顏色：白、黃、橙、藍
- ◎印字：可加印公司名稱、標誌、編號或色條
- ◎工資另外計價


**EI-65 PE輕便帽**


- 使用於防止輕度碰撞之場所  
《輕便帽不能代替工程安全帽使用》
- ◎顏色：白、黃、藍、橘紅、紅
- ◎印字：可加印公司名稱、標誌、編號或色條
- ◎工資另外計價


**EI-7502N 耐電大盤帽**

- 測試電壓20000V
- 使用電壓7000V內
- 耐衝擊50焦耳
- PE材質


**EI-HC11 無塵室用安全帽**

- 適用於無塵作業場所、方便搭配無塵帽使用，如無塵室，不發塵材質可清洗重複使用


**EI-M1 各式安全帽帶**


- |           |         |
|-----------|---------|
| 1: M-1BW  | 6: M-15 |
| 2: M-13   | 7: M11  |
| 3: M-1G   | 8: M-18 |
| 4: M-14   | 9: M12  |
| 5: M-1BWJ |         |


**EI-053 遮陽帽**

- 可用於工程安全帽上，減少陽光照射面積


**EI-300 衛生帽襯**

- 材質：壓紋PP不織布、6片車製
- 規格：12cm x 64cm x 0.5mm
- 50頂 / 包


**EI-CAP 拋棄式網帽**

- 由不織布製成之帽套
- 100條 / 包


**EI-316 簡易防塵頭罩**

- PP不織布50cm x 68cm x 0.4mm
- PC鏡片 17cm x 10cm x 0.2mm
- 綁帶二條長50cm


**EI-0531 遮陽帽含圍巾**

- 可用於工程安全帽上，減少陽光照射面積


**EI-PAC 保護頭套**

- PBI材料，較佳彈性，防止火焰及熱氣滲入，可同時配戴防毒口罩或防護眼鏡
- 長15"


**EI-AL1 防火頭罩**

- 鏡框為耐高溫F.R.T.P，外層3mm玻璃，內層PC鏡片1x112x138mm，內附安全帽，帽緣以下長度45cm，肩寬72cm
- 使用材料11HT-156或14HT-209


**EI-L901 電銲皮頭罩**

- 電銲空間狹小，不能拿或戴電銲面罩的場所使用
- A級豬面皮，長480x650mm
- 可掀式尼龍鏡框附鏡片


**EI-79 電銲面罩鏡片**

- 8A~13A、黑玻璃
- 尺寸：3x51x108m

**EH-107C** PC平光眼鏡

- 整付眼鏡由透明PC組合而成，鏡片弧形設計，可耐衝擊，戴近視眼鏡者亦可適用
- 鏡片尺寸56 x 148mm

**EH-107S** PC遮光眼鏡

- 整付眼鏡由灰色PC組合而成，3號灰色鏡片，弧形設計，可耐衝擊，適用於有強光之氣焊瓦斯切割場所，戴近視眼鏡者亦可適用
- 鏡片尺寸 56 x 148mm

**EH-123** PC可調式平光眼鏡

- 台製，鏡片單片式，鏡架四段可調式

**EH-123S**  
PC可調式遮光眼鏡

- 台製，黑色鏡片單片式，鏡架四段可調式

**EH-203** 可調式平光眼鏡

- 台製，鏡片單片式，鏡架四段可調式

**EH-203S** 可調式遮光眼鏡

- 台製，黑色鏡片單片式，鏡架四段可調式

**EH-SG610** 平光眼鏡

- 台製，鏡片單片式，鏡架四段可調式

**EH-GW260**  
可掀式遮光鏡片

- 可夾於一般的眼鏡或安全眼鏡上遮光
- ◎不含眼鏡

**EH-9160**  
UVEX 9160安全眼鏡

- 鏡片PC材質，100%抗紫外線、防霧及靜電處理。鏡架長度及角度皆可五段式調整。具防滑軟質鼻墊，鏡架尾端亦有專利軟墊
- ※鏡片有灰色選購

**EH-9195**  
UVEX 9195安全眼鏡

- 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)、防霧及靜電處理。鏡架長度及角度四段式調整。鏡片可更換，組拆方便
- ※鏡片有透明、黃色選購

**EH-3000**  
UVEX 3000安全眼鏡


- PC安全防霧、防刮鏡面
- 角架可上下、前後調整
- 柔軟殊適之耳墊，適合長時間配戴

**EH-9168**  
UVEX 9168安全眼鏡

- PC安全防霧、防刮鏡面
- 鏡架長度可四段、角度可三段調整
- 柔軟殊適之耳墊，適合長時間配戴
- 具潑水性，不易聚積油漬及灰塵

**EH-3001**  
UVEX 3001安全眼鏡

- 寬廣鏡面，適合戴眼鏡者直接配戴
- PC安全防霧、防刮鏡面
- 角架可上下、前後調整
- 柔軟殊適之耳墊，適合長時間配戴

**EH-GS100** 眼鏡護邊

- 套入於一般近視眼鏡鏡架之側邊(適用於寬1.5cm內)

**ES-LX101** 照度計

- 測試範圍0-5000燭光，分3個波段
- 取樣時間0.4秒
- 尺寸：108 x 73 x 23mm

**ES-EW6** 洗眼瓶

- PE材質高21x瓶底7.5cm，內可裝蒸餾水或過濾水，使用時污水由排水管留下


**EH-NP102 防塵護目鏡**

- 軟質PVC鏡框，多數通氣孔，後由鬆緊帶固定，PC鏡片可更換
- 鏡片尺寸：1x55x135mm


**EH-NP104 透氣護目鏡**

- 軟質PVC鏡框，4個間接通氣孔，後由鬆緊帶固定，PC鏡片可更換
- 鏡片尺寸：1X55X135mm


**EH-NP105 防霧護目鏡**

- 軟質PVC鏡框，4個間接透氣鈕，後由鬆緊帶固定，防霧處理PC鏡片可更換
- 鏡片尺寸1.0 x55 x 135mm


**EH-9301  
UVEX 9301護目鏡**

- 鏡片PC材質，100%抗紫外線、防霧及靜電處理。180°寬闊視野，安全性高，可更換鏡片，戴眼鏡亦能同時配帶
- ※另有焊接用墨綠色5號鏡片


**EH-SG152  
新型防塵護目鏡**

- 為軟質PVC鏡框，鏡框加大且配戴時更貼合臉部，舒適又安全，有通氣孔，配戴時由鬆緊帶固定，PC鏡片可更換
- 美國 ANSI Z87.1及歐盟 CE EN166：2001 標準
- 鏡片尺寸：1.5 x70x150mm


**EH-SG154  
新型透氣護目鏡**

- 為軟質PVC鏡框，鏡框加大且配戴時更貼合臉部，既舒適又安全，有4個通氣孔，配戴時由後鬆緊帶固定，PC鏡片可更換
- 美國 ANSI Z87.1及歐盟 CE EN166：2001 標準


**EH-SG155  
新型防霧護目鏡**

- 為軟質PVC鏡框，鏡框加大且配戴時更貼合臉部，防霧鏡片可防霧，舒適又安全，有4個通氣孔，配戴時由鬆緊帶固定，PC鏡片可更換
- 美國 ANSI Z87.1及歐盟 CE EN166：200標準


**EH-9302  
UVEX 9302護目鏡**

- 鏡片PC材質，100%抗紫外線、防霧及靜電處理。矽膠材質，密合度佳。170°視野，安全性高，可更換鏡片，戴眼鏡亦能同時配帶
- ※另有無塵室用矽膠頭帶供選購


**EH-505/501  
氣銲/電焊護目鏡**

- 軟質綠色鏡框，可掀式ABS鏡架6個透氣鈕，由鬆緊帶固定，戴眼鏡者可適用，內外層為PC透明鏡片1.5x50mm，中層為2x50mm綠色鏡片/綠色11號鏡片


**EH-6812 6812護目鏡**

- 有海綿襯墊、PC鏡片


**EH-816 超強吸塵器**

- 有海綿襯墊、玻璃鏡片、多數通氣孔


**EH-5611 5611護目鏡**

- 有海綿襯墊、PC鏡片


**EH-NP139  
夾式冶金眼鏡**

- 可夾於安全帽使用，用於觀察高溫熔爐內之溶液，避免輻射強光傷害眼睛
- 鏡片為紫色鈷玻璃（5號cobalt）2x50mm


**EH-NP241 冶金眼鏡**

- 用於觀察高溫 熔爐內之溶液，避免輻射強光傷害眼睛
- 鏡片為紫色鈷玻璃（5號cobalt）2x50mm


**EH-581S 水銀眼鏡**

- 紫色外鍍銀色鏡片1.5×56mm，色澤4號，鏡架熱可塑性


**EH-532 防雷射光眼鏡**

- 光密度和波長7@190-400nm  
4@401-514nm  
3-4@532nm  
5@106000nm
- VLT%：65%





**EG-R6 塑膠長袍**

- 0.45mm夾網黃色PVC布，背部半截
- 尺寸：110x70x袖長55cm



**EG-PP960 輕便型防護衣**

- 由50gm/m<sup>2</sup>不織布製成
- 尺寸：L、XL、XXL。50件/箱



**EG-4510 3M標準型防護衣**

- 液體潑濺(Type6)及粉塵(Type5)防護
- 透氣材質、抗靜電處理，頭罩、腰部、腳踝彈性設計，方便穿戴；雙向拉鍊及拉鍊外保護片加強防護



**EG-4520 3M透氣型防護衣**

- 液體潑濺(Type6)及粉塵(Type5)防護
- 透氣材質、抗靜電處理；頭罩、腰部、腳踝彈性設計，方便穿戴；三片式頭罩設計；雙向拉鍊+固定貼片



**EG-4540 3M豪華型防護衣**

- 液體潑濺(Type6)及粉塵(Type5)防護
- 透氣材質、抗靜電處理；頭罩、腰部、腳踝彈性設計，方便穿戴；三片式頭罩設計；雙向拉鍊+固定貼片；三角內襯增加耐用性及背部透氣片設計



**EG-4565 3M貼合型防護衣**

- 液體潑濺(Type6)及粉塵(Type5)防護
- 透氣材質、抗靜電處理；頭罩、腰部、腳踝彈性設計，方便穿戴；三片式頭罩設計；雙向拉鍊+固定貼片；縫線貼合強化



**EG-1442A 美規D級防護衣**

- 杜邦泰維克D級防護連身衣褲
- 尺寸：L、XL。100件/箱



**EG-BLT56 歐規D級防護衣**

- 通過歐盟CE TYPE5、6 標準、EN368 防化學液體滲透、EN1149抗靜電標準、EN1073-2防放射性污染源測試、EN 14126防生物危險源與傳染媒介，也通過美國ASTM F1670防血液液滲透測試
- 尺寸：L、XL。50件/箱



**EG-DP428 杜邦C級防護衣**

- 杜邦泰維克美規C級防護連身衣褲
- 尺寸：L、XL。50件/箱



**EG-BL456 歐規C級防護衣**

- 為BLT56升級版，通過歐盟4、5、6標準增加貼合更氣密，可達C級防護衣的功能
- 尺寸：L、XL。25件/箱



**EG-05428 美規C級防護衣**

- LAKELAND C級防護連身衣褲
- 尺寸：L、XL。25件/箱



**EG-05428E 歐規C級防護衣**

- LAKELAND C級防護衣，通過歐盟3、4、5、6標準增加貼合更氣密
- 尺寸：L、XL。10件/箱



**EG-BR527T 杜邦B級防護衣**

- 由Tychem BR製之全身包覆式防護衣，可於B級狀態下使用
- 面罩：20mil PVC，後穿式、外面48"長的拉鍊、拉鍊加蓋、拉鍊蓋內附有粘扣帶，具防濺效果。袖口鬆緊、褲管具有防濺套蓋及密閉式鞋套、內部預留可背式呼吸器的空間
- 重量：2Kg(4.3磅)
- ※不含呼吸器、防護靴、手套



**EG-TK554T 杜邦A級防護衣**

- 由Tychem TK製之全身包覆式氣密式防護衣，可於A級狀態下使用
- 前穿式、外面48"長的拉鍊、拉鍊加蓋、拉鍊蓋內附有粘扣帶，手套三層組成，褲管具有防濺套蓋及密閉式鞋套，內部預留可背式呼吸器的空間及1英寸寬的腰帶，面罩由兩層組成，使用溫度為-32°C至90°C
- 重量：4.5Kg(10磅)


**EG-EC233 實驗衣**

●實驗室或防止化學液體噴濺場所適用


**EG-L906 電鍍皮長袍**

●豬面皮0.6mm x 長110cm x 寬70cm，袖長55cm，背部半截


**EG-L902 電鍍皮上衣**

●豬面皮0.6mm(厚)x衣長73cm(長)x袖長57cm，背部半截


**EG-L907 電鍍皮圍裙**

●豬面皮 0.6mm(厚) x 長93cm x 寬68cm


**EG-L904 電鍍皮手袖**

●豬面皮 0.6mm(厚) x 袖長55cm x 袖口14cm


**EG-905A 皮綁腿**

●牛榔皮1mm(厚) x 長23cm x 寬38cm，粘扣帶式，穿卸方便


**EG-SIL7/ATG7 電鍍防火圍裙**

●耐溫：537°C  
●尺寸：0.43mm/0.48mm(厚)x72mm(寬)x 95mm(長)  
●重量：420g/320g


**EG-ATG8/SIL8 電鍍防火手袖**

●耐溫：537°C  
●尺寸：0.48mm/0.43mm(厚) x 56mm(長)  
袖口28cm x 肩口48cm  
●重量：200g/260g


**EG-AL6 防火長袍**

●長125cm寬68cm袖長56cm，領口及背部半截以柔軟皮料縫製，後背及腰部各有二條綁帶寬2.5x48cm (材質：11HT-156或14HT-209)


**EG-AL2 防火上衣**

●前襟外面5個銅按鈕，襟內車銅拉鏈，衣長75cm寬63cm袖長56cm，領口以柔軟皮料製成 (材質：11HT-156或14HT-209)


**EG-AL7 防火圍裙**

●寬68cm，長100cm，胸部及腰部各有二條綁帶寬2.5x48cm (材質：17PT)


**EG-AL8 防火手袖**

●上袖口寬24cm，下袖口寬14cm，袖長55cm，綁帶寬2.5x48cm 二條(材質：17PT)


**EG-AL3 防火長褲**

●褲檔3個銅按扣，腰圍90cm褲長102cm (材質：11HT-156或14HT-209)


**EG-AL5 防火腳套**

●高23cm，寬40cm，內側車縫快速裝卸黏扣帶(使用材料17PT)


**EG-R8/R9 塑膠袖套**

●R8：0.45mm夾網黃色PVC布，55cm x 14cm  
●R9：0.45mm夾網黃色PVC布，兩頭鬆緊袖口


**EG-R72 塑膠圍裙**

●0.45mm夾網黃色PVC布  
●尺寸：100cm x 72cm